

精度、耐久性に優れた小袋投入機

BM-502-3型



連続包材小袋を一定寸法切断！容器内に高速で安定投入！



※実用新案登録済

仕様

型式	BM-502-3
電源	AC100V (AC200V単)・50/60Hz・2A (1A)
外形寸法	L/W/H: 614/233/570mm
重量	30kg
投入能力	360袋/分 (ピッチ 40mm 使用時)
使用小袋サイズ	幅: 25~40mm ピッチ: 25~45mm
使用空気圧	0.5 Mpa (約4kgf・cm)
使用空気量	約40ℓ/分
使用周囲温度	+ 5 ~ 40 °C
使用周囲湿度	35 ~ 85% RH
使用包材	液体スープ・粉末スパイス・薬味・脱酸素剤・鮮度保持剤 など

特徴

- ・ピンチローラー採用機種
- ・ピンチローラーでワークの縦シール部分をつかみ、安定した搬送を実現
- ・投入パットユニット底面で製品を吸着、容器内に小袋を安定して定着
- ・真空吸着確認センサーにより、吸着確認が可能
- ・基本操作は正面押しボタンのみの簡単設計、詳細設定はタッチパネルで操作
- ・エラー発生時、不具合箇所を自動検出してタッチパネルに表示
- ・包材の寸法メモリーは15種類登録可能、各メモリーでカット寸法の微調整可能
- ・カッターユニット及びパットユニットの駆動には電動モーターを採用し、高度で安定した動作
- ・小型・軽量で場所を取らないコンパクト設計。筐体は腐食に強いステンレス製
- ・ハロゲンランプ折れ目矯正装置をオプションでご用意

※記載されているアプリケーション事例は参考例です。機器、装置の機能、安全性をご理解の上ご採用ください。本製品を原子力、航空宇宙機器、交通機関、医療機器、各種安全装置、クリーン度が要求される装置、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど特殊な環境でのご使用をご検討の場合は、定格、性能に対して余裕を持って使用し、安全対策のご配慮を頂くとともに、予め弊社営業担当までご相談下さい。ご使用に際しては必ず取扱説明書をお読み頂き、注意事項を十分にご理解の上、正しくご利用下さい。

ユニバーサル・フードマシン株式会社

〒146-0094

東京都大田区東矢口3-5-5 コスモプレイス蓮沼1階

TEL: 03-6410-3100 FAX: 03-6410-3117

<https://ufcompany.jp>

小袋投入機 外観図 BM-502-3型

